

HOLZGLEIT



Zur Neutralisierung von Harz

Neutralisiert Harz

Verkleben und Verschmieren mit Spänen oder Holzmehl wird vermieden.

Reinigende Wirkung

Reinigt Einstellräder, Handspindeln und Maßanschlätze.

Verhindert Korrosion

- Optimal einsetzbar auf blanken Maschinentischen
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Silikon- und wachsfrei

Bezeichnung/Gebinde	Inhalt l	Art.-Nr.	VE/St.
Kanister	5	0893 070	1
REFILLO-Spraydose, leer	0,4	0891 800 91	
REFILLO-Druckluftladestation	-	0891 800	

Einsatzgebiete:

Einsetzbar auf allen Holzbearbeitungsmaschinen als Gleitfilm und zur Neutralisierung von Harz.

Hinweis:

Holzgleit darf nicht direkt auf die Werkstückoberfläche aufgetragen werden.

Bei lackierten Teilen sind Vorversuche erforderlich.

Zusatzartikel:

Pumpsprühflasche, leer
Art.-Nr. 0891 530 70

Ausgussahn
Art.-Nr. 0891 302 01

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich! Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.