

P30 ANTI-HOLOGRAMM-POLITUR PLUS



Pad Empfehlung:

Polierpad „Orange“ oder „Lammfell“

Anwendung:

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Die Oberfläche des gewählten Polierpads gleichmäßig mit der Paste benetzen und eine kleine Menge auf die zu bearbeitende Fläche geben.

Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.	VE/St.
1 kg	Flasche	0893 150 030	1/5
0,25 kg	Flasche	0893 150 032	1/15

Polierpad eben auf der Stelle auflegen und Maschine starten. Mit bestimmtem Druck die Fläche bearbeiten, bis Schleifspuren bzw. Lackirritationen entfernt sind. Politurreste mit Mikrofasertuch entfernen.

Hochglanz-Finish-Paste zur dauerhaften Beseitigung von Schleiern und Hologrammen auf dunklen Fahrzeuglacken.

Einzigartige Pulverbeschaffenheit aus Aluminiumoxid

- Feiner Abtrag bei gleichzeitig einzigartigem Spiegelglanz.
- Schleifriefen **ab Körnung P3000** lassen sich mühelos entfernen.

Feste Konsistenz.

- Kein Spritzen der Politur.
- Sparsam im Verbrauch.
- Geringe Staubentwicklung.

Manuell und maschinell verarbeitbar.

Für konventionelle und kratzfeste Lacktypen.

Einsetzbar auf gebrauchten und neuen Lackoberflächen.

Silikonfrei.

P55 KOMBIPOLITUR PLUS



Pad Empfehlung:

Polierpad „Blau“, „Lammfell“, Mikrofasertuch

Anwendung:

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Fahrzeug mit Fahrzeuggrundreiniger vorbehandeln.

Manuell: Politur gleichmäßig mit einem weichen Poliertuch oder Polierschwamm unter kreisenden Bewegungen auf die Lackoberfläche auftragen und anschließend auspolieren. Politurreste mit Mikrofasertuch entfernen.

Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.	VE/St.
1 kg	Flasche	0893 150 055	1/5
0,25 kg	Flasche	0893 150 056	1/15
5 kg	Kanister	0893 150 058	1

Maschinell: Die Oberfläche des gewählten Polierpads gleichmäßig mit der Paste benetzen und eine kleine Menge auf die zu bearbeitende Fläche geben. Polierpad eben auf der Stelle auflegen und Maschine starten. Mit bestimmten Druck die Fläche bearbeiten bis Schleifspuren bzw. Lackirritationen entfernt sind. Politurreste mit Mikrofasertuch entfernen.

Aufbereitung und Versiegelung des Lackes in einem Arbeitsgang.

1-Step-Politur (2 in 1).

- Ermöglicht Aufbereitung und Versiegelung des Lackes in einem Arbeitsgang.
- Speziell für die Anwendung auf Alt- und Neulacken entwickelt.
- Sehr guter Abtrag und intensiver Tiefenglanz.
- Sehr gut geeignet für die Gebrauchtwagen-aufbereitung.

Neuartige Formulierung.

- Waschstraßenkratzer und Lackirritationen lassen sich mühelos beseitigen.
- Bildet dauerhaften Schutz vor Umwelteinflüssen.

Manuell und maschinell verarbeitbar (Ausnahme Mattlacke).

Für konventionelle und kratzfeste Lacktypen.

Frei von benetzungstörenden Silikonölen.

Zusatzartikel:

Mikrofasertuch

Art.-Nr. 0899 900 131 VE/St. 3

Polierschwämme

Art.-Nr. 0585... .. VE/St. 2/4